



Mobil 1™ FS 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Mexico

Aceite avanzado totalmente sintético para motores

Descripción del producto

Mobil 1™ es la marca líder mundial en aceites de motor sintéticos que brinda nuestro máximo desempeño y protección.

El avanzado aceite sintético para motores Mobil 1™ FS 0W-40 Fórmula para Autos Europeos (Norteamérica) o Fórmula de Protección (resto del mundo) está diseñado para usarse con las últimas tecnologías de motores de gasolina y diésel (sin filtros de partículas diésel o DPF), ofrece un excelente desempeño en todos los aspectos. Proporciona una excepcional potencia de limpieza, protección contra el desgaste y un desempeño integral. Mobil 1 FS 0W-40 mantiene al motor funcionando como nuevo.

Propiedades y beneficios

Mobil 1 FS 0W-40 está fabricado a partir de una mezcla de dominio privado de aceites básicos sintéticos de ultra alto desempeño fortificada con un sistema de componentes precisamente equilibrado.

- Cumple o supera las últimas aprobaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM) y de la industria
 - Proporciona un desempeño general excelente
 - Tiene excelentes propiedades a baja temperatura para brindar una protección rápida del motor durante el arranque
 - Tiene propiedades de fricción mejoradas que ayudan a ahorrar combustible
 - Ofrece una protección rápida para reducir el desgaste del motor y la formación de depósitos, incluso bajo las condiciones de conducción más extremas
 - Proporciona una excepcional potencia de limpieza para los motores sucios
 - Cumple con la mayoría de las aprobaciones de los fabricantes originales de equipos y de la industria
 - Proporciona un excelente desempeño general
 - Tiene excelentes propiedades a baja temperatura para brindar una protección rápida del motor durante el arranque
- Ofrece una protección sin igual para reducir el desgaste del motor y la formación de depósitos, incluso bajo las condiciones de conducción más extremas
- Proporciona una excepcional potencia de limpieza para los motores sucios

Aplicaciones

Gracias al extenso trabajo cooperativo de desarrollo con los principales fabricantes y a la aplicación de las últimas tecnologías de lubricación, Mobil 1 FS 0W-40 se recomienda para muchos tipos de vehículos modernos, en los que ayudará a proporcionar un desempeño inmejorable incluso bajo condiciones de conducción muy demandantes.

- Las últimas tecnologías de motores, incluso turbocargadores, inyección directa, diésel (sin DPF) e híbridos.
- Motores de alto rendimiento
- Casi todas las condiciones de operación, desde moderadas hasta extremas

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo específico.

Especificaciones y aprobaciones

Según ExxonMobil, este producto tiene el siguiente nivel de calidad:
API CF
VW 503 01
FIAT 9.55535-M2

Este producto tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
Aprobación MB 229.3
Aprobación MB 229.5
Porsche A40
VW 502 00
VW 505 00
Desempeños genuinos de NISSAN

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SN
API SM
API SL
API SJ
ACEA A3/B3-16
ACEA A3/B4-16

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 0W-40
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	1,34
Densidad @ 15 C, g/cm ³ , ASTM D4052	0,8456
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	226
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,6
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	12,9
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	70,8

Propiedad	
Viscosímetro mini giratorio, viscosidad aparente, -40°C, mPa.s, ASTM D4684	21600
Fósforo,% en masa, ASTM D4951	0,1
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	12,6
Índice de viscosidad, ASTM D2270	186

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2019

ExxonMobil México, S.A. de C.V.

Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo

C.P. 02300 México, D.F

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil

ESSO

XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved.