



## Mobil Super™ TRC - PRO

Mobil Passenger Vehicle Lube, Mexico

Aceite multigrado para motores a gasolina

### Descripción del Producto

Los aceites para motores a gasolina Mobil Super TRC - Pro son aceites multigrados que dan extra protección a tu motor, brindando 35% mejor protección contra el desgaste al compararse con los estándares de la industria\*. Ofrece la protección comprobada y el desempeño que esperas bajo una amplia variedad de condiciones operativas, que resulta en una larga vida útil del motor.

Los aceites Mobil Super TRC - Pro contienen TRC™ que son activados con el calor y ayudan a mantener la viscosidad óptima del aceite, superando las expectativas de protección de aceites para motor de alta calidad aprobados bajo la categoría API SN.

Los aceites Mobil Super TRC - Pro están disponibles en cuatro grados de múltiple viscosidad: SAE 5W-30 (API SN/ILSAC GF-5), 10W-30 (API SN/ILSAC GF-5), 15W-40 (API SN), 20W-50 (API SN). Dichas especificaciones son compatibles con los anteriores niveles de desempeño tales como API SM, SL, y SJ y las categorías previas de ILSAC.

### Propiedades y Beneficios

- 35% mejor protección contra el desgaste al compararse con los estándares de la industria\*
- Ayudan a extender la vida del motor
- Excelente limpieza del motor
- Protección del motor bajo una amplia gama de condiciones operativas
- Ayudan a reducir depósitos y desgaste en el motor
- Cumplen o exceden las más recientes especificaciones de la industria (ILSAC GF-5 / API SN): Mobil Super 5W-30 y 10W-30 y (API SN): Mobil Super 15W-40 y 20W-50

\*Mejor protección contra el desgaste al compararse con el requerimiento de API SN en la prueba ASTM D6891 Sequence IVA test

### Aplicaciones

Los aceites Mobil Super TRC -Pro están recomendados para automóviles, SUV's, camionetas y camiones de servicio ligero con motores a gasolina actuales y anteriores, que requieren un aceite API SN, SM, SL o SJ. Los aceites Mobil Super TRC - Pro 5W-30 y 10W-30 también cumplen con la especificación ILSAC GF-5 (Símbolo de Certificación API "Starburst")

El aceite Mobil Super TRC - Pro 20W-50 tiene una viscosidad más alta que le brinda a los motores una protección plena bajo altas velocidades de funcionamiento, mayores temperaturas ambientales y otras condiciones adversas.

Antes de utilizar los aceites para motores Mobil Super TRC - Pro, consulte el manual del propietario del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la Clasificación API de Servicio recomendados por el fabricante.

### Especificaciones y Aprobaciones

El aceite Mobil Super TRC - Pro es recomendado por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:	MOBIL SUPER TRC - PRO 5W-30	MOBIL SUPER TRC - PRO 10W-30	MOBIL SUPER TRC - PRO 15W-40	MOBIL SUPER TRC - PRO 20W-50
Ford WSS-M2C929-A	X			

Mobil Super TRC - Pro cumple o excede los requisitos de:	MOBIL SUPER TRC - PRO 5W-30	MOBIL SUPER TRC - PRO 10W-30	MOBIL SUPER TRC - PRO 15W-40	MOBIL SUPER TRC - PRO 20W-50
API SJ	X	X	X	X
API SL	X	X	X	X

API SM	X	X	X	X
API SN	X	X	X	X
ILSAC GF-5	X	X		
Ford WSS-M2C946-A	X			

## Características Típicas

Property	MOBIL SUPER TRC - PRO 5W-30	MOBIL SUPER TRC - PRO 10W-30	MOBIL SUPER TRC - PRO 15W-40	MOBIL SUPER TRC - PRO 20W-50
Grado	SAE 5W-30	SAE 10W-30	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Densidad @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.858	0.867		
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	225	228	237	230
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	10.5	10.7	14.9	19.0
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	64	73	108	154
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42	-39	-30	-30

## Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

Mobil, el logotipo Mobil y el diseño del Pegaso son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o una de sus filiales.

05-2019

ExxonMobil México, S.A. de C.V.

Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo


C.P. 02300 México, D.F.

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.